

# TORBA FİLTRE (G3-G4) / BAG FILTER (G3-G4)

## Uygulamalar

- Havalandırma ekipmanı ve HVAC
- Enerji santralleri için ön filtre

## Öne Çıkanlar

- Kendinden destekli cepler
- Özel bir mekanik desteğe gerek yoktur
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Sağlam yapı

## Applications

- Ventilation equipment and HVAC
- Power plants pre-filter for

## Highlights

- Self supporting pockets
- No special mechanical support required
- High dust holding capacity
- Robust construction



Filter Standard:

ISO16890

Filter Class:

ISO Coarse

Media:

Synthetic Fiber

Frame:

Galvanized

Rec. Final Pressure Drop EN13053:

Initial  $\Delta P$  +50 Pa or initial  $\Delta P$  x3  
whichever is lower

Max. Operating Temperature:

80° C

Frame depth:

20 - 25 mm

Filter Class		Dimensions WxHxD (mm)	Pocket Number	Filtration Area (m <sup>2</sup> )	Nominal Airflow (m <sup>3</sup> /h)	Initial Pressure Drop (Pa)
EN 779 (cancelled)	ISO16890					
G3	Coarse 45%	287x592x360	3	1,3	1700	40
G3	Coarse 45%	490x592x360	5	2,1	2800	40
G3	Coarse 45%	592x592x360	6	2,6	3400	40
G3	Coarse 45%	287x592x500	3	1,8	1700	35
G3	Coarse 45%	490x592x500	5	3	2800	35
G3	Coarse 45%	592x592x500	6	3,6	3400	35
G3	Coarse 45%	287x592x600	3	2,1	1700	30
G3	Coarse 45%	490x592x600	5	3,6	2800	30
G3	Coarse 45%	592x592x600	6	4,3	3400	30
G4	Coarse 55%	287x592x360	3	1,3	1700	50
G4	Coarse 55%	490x592x360	5	2,1	2800	50
G4	Coarse 55%	592x592x360	6	2,6	3400	50
G4	Coarse 55%	287x592x500	3	1,8	1700	45
G4	Coarse 55%	490x592x500	5	3	2800	45
G4	Coarse 55%	592x592x500	6	3,6	3400	45
G4	Coarse 55%	287x592x600	3	2,1	1700	40
G4	Coarse 55%	490x592x600	5	3,6	2800	40
G4	Coarse 55%	592x592x600	6	4,3	3400	40

“Other dimensions are available on request.”  
 “Differential Pressure Tolerance ( ±10% + 5 Pa ) or ( 10 Pa + 5 Pa ) whichever is greater”