

KASET FİLTRE (GALVANİZ) / CASSETTE FILTER (GALVANIZED)

Uygulamalar

- Havalandırma ekipmanı ve HVAC için ön filtre
Kaba tozlarla son derece etkili

Özellikler

- Sağlam tasarım
- Kolay kurulum
- Her boyutta çeşitli çerçeve boyutları

Applications

- Pre-filter for ventilation equipment and HVAC
Highly effective with coarse dust

Highlights

- Robust design
- Easy installation
- Various frame sizes with any dimensions



Filter Standard:	ISO 16890
Filter Class:	ISO Coarse
Media:	Synthetic Fiber
Frame:	Galvanized Metal, Stainless Steel

Rec. Final Pressure Drop EN13053:	Initial ΔP +50 Pa or initial ΔP x3 whichever is lower
Max. Operating Temperature:	80° C
Standard depth:	48 - 96mm

Filter Class		Dimensions WxHxD (mm)	Filtration Area (m ²)	Nominal Airflow (m ³ /h)	Initial Pressure Drop (Pa)
EN 779 (cancelled)	ISO 16890				
G3	Coarse 45%	287x287x48	0,1	850	70
G3	Coarse 45%	287x437x48	0,2	1220	70
G3	Coarse 45%	287x592x48	0,3	1700	70
G3	Coarse 45%	437x592x48	0,4	2500	70
G3	Coarse 45%	490x592x48	0,5	2800	70
G3	Coarse 45%	592x592x48	0,6	3400	70
G3	Coarse 45%	287x592x96	0,5	1700	45
G3	Coarse 45%	592x592x96	0,9	3400	45
G4	Coarse 55%	287x287x48	0,1	850	80
G4	Coarse 55%	287x437x48	0,2	1220	80
G4	Coarse 55%	287x592x48	0,3	1700	80
G4	Coarse 55%	437x592x48	0,4	2500	80
G4	Coarse 55%	490x592x48	0,5	2800	80
G4	Coarse 55%	592x592x48	0,6	3400	80
G4	Coarse 55%	287x592x96	0,5	1700	55
G4	Coarse 55%	592x592x96	0,9	3400	55

“Other dimensions are available on request.”
“Differential Pressure Tolerance (±10% +5 Pa.) or (10 Pa. +5 Pa.) whichever is greater”

Cassette Filter (Galvanized)

