

KASET FİLTRE (KARTON) / CASSETTE FILTER (CARDBOARD)

Uygulamalar

- Havalandırma ekipmanı ve HVAC için ön filtre Kaba tozlarla son derece etkili

Özellikler

- Tek kullanımlık
- Basit ve hafif
- Daha yüksek filtreleme alanı
- Verimli enerji
- Yüksek tutma kapasitesiyle daha uzun kullanım ömrü
- Sıcakta eriyen takviyeli kıvrımlar, sağlam yapı

Applications

- Pre-filter for ventilation equipment and HVAC Highly effective with coarse dust

Highlights

- Disposable
- Simple and light weight
- Higher filtration area
- Energy efficient
- Longer lifespan with high holding capacity
- Hot-melt reinforced pleats, robust construction



Filter Standard:	ISO 16890
Filter Class:	ISO Coarse
Media:	Synthetic Fiber
Frame:	Cardboard

Rec. Final Pressure Drop EN13053:	Initial ΔP +50 Pa or initial ΔP x3 whichever is lower
Max. Operating Temperature:	80° C
Standard depth:	48 - 96mm

Filter Class		Dimensions WxHxD (mm)	Filtration Area (m ²)	Nominal Airflow (m ³ /h)	Initial Pressure Drop (Pa)
EN 779 (cancelled)	ISO16890				
G4	Coarse 65%	287x287x48	0,3	850	80
G4	Coarse 65%	287x592x48	0,6	1700	80
G4	Coarse 65%	592x592x48	1,2	3400	80
G4	Coarse 65%	287x287x96	0,6	850	55
G4	Coarse 65%	287x592x96	1,2	1700	55
G4	Coarse 65%	592x592x96	2,4	3400	55

"Other dimensions are available on request."
 "Differential Pressure Tolerance (±10% +5 Pa.) or (10 Pa +5 Pa.) whichever is greater"

Cardboard Filter

